



## 仕様書

本体 / 台座プレート		
リサイクルラバー	NR(天然ゴム): SBR(スチレンブタジエンラバー)= 1 : 1	
材料物性		
引張強さ (MPa)	12.2	JIS-K-6301 準拠 ダンベル形状: ダンベル1号
伸び (%)	340	
プリズム反射テープ(3M™ダイヤモンドグレード™)		
サイズ(幅)	50mm・20mm	
カラー	白(シルバー)	
塗装		
再帰反射塗装	特殊水性ウレタン樹脂塗料+ガラスビーズ	
本体カラー	下記別表	
アンカー部		
アンカーナット	M16ボルト・ナット(SUS) 或いは M16→M24ニップル(SUS)	
スペーサー	(NR) 天然ゴム	

## 製品バリエーション

品番	全高	色
EP650-OR-70-A	650mm	オレンジ
EP650-GR-70-A	650mm	グリーン
EP650-GB-70-A	650mm	グレーベージュ
EP650-DB-70-A	650mm	ダークブラウン
EP650-DG-70-A	650mm	ダークグレー

**Taihann.** 株式会社 太陽企画販売

日付	尺度	承認	審査	担当	作成
	Free				
三角法		名称			
		E-POST Diamond(イーポスト ダイヤモンド)			