



仕 様 書

本体ゴム及びゴム材料物性		
リサイクルラバー	NR(天然ｺﾞﾑ)：SBR(ｽﾁﾚﾝﾌﾞﾀｼﾞｴﾝﾗﾊﾞｰ)=1：1	
引張強さ (kgf/cm²)	260	JIS-K-7311準拠
伸び (%)	380	ダンベル形状：ダンベル1号
引裂き強さ(kgf/cm²)	62	
反射テープ仕様		
グレード	３M™ダイヤモンドグレード反射シート™相当品	
サイズ（幅）	上：６５mm ／ 下：５０mm	
カラー	赤色	
本体塗装仕様		
再帰反射塗装仕様	アクリルウレタン塗料＋ガラスビーズ	
本体カラー	下記別表	
固定部材		
芯材	鋼管STK400(カチオン電着塗装)	
固定ピン	鋼管STKM11A（カチオン電着塗装）	
サヤ管部		
フタ付サヤ管	鋼管STK400(カチオン電着塗装)	
	※フタ部のみステンレス製(SUS304)	
カギピン	SUS304	
南京錠	真鍮(ALPHA 1000-25)	
太陽電池自発光ユニット仕様(蓄電池:コンデンサー)		
点灯動作	点滅(全方位発光)	
発光色	緑色(本体:-M)、赤色(本体:-Y)	
LED光度	5000mcd	
太陽電池	アモルファスシリコン型 120mW	
蓄電部	電気二重層コンデンサ	
構造	ポリカーボネイト外装、完全防水	

製品バリエーション		
品番	全高	色
SBL-80D-B	820mm	ブラウン(再起反射塗装仕様)

Taihann. 株式会社 太陽企画販売

日付	尺度	承認	審査	担当	作成
	Free				

三角法	名称
	ソフトバリカー SBL-80D(脱着式)