



仕様書

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 本体ゴム及びゴム材料物性 | | |
| リサイクルラバー | NR(天然ゴム): SBR(スチレンブタジエンゴム)=1:1 | |
| 引張強さ (kgf/cm ²) | 260 | JIS-K-7311準拠 ダンベル形状: ダンベル1号 |
| 伸び (%) | 380 | |
| 引裂き強さ(kgf/cm ²) | 62 | |
| 反射テープ仕様 | | |
| グレード | 3M™ダイヤモンドグレード反射シート™相当品 | |
| サイズ(幅) | 上: 65mm / 下: 50mm | |
| カラー | 白色 | |
| 本体塗装仕様 | | |
| 再帰反射塗装仕様 | アクリルウレタン塗料+ガラスビーズ | |
| 本体カラー | 下記別表 | |
| 固定部材 | | |
| 芯材 | 鋼管STK400(カチオン電着塗装) | |
| ベースプレート部 | SS400(亜鉛メッキ+カチオン電着塗装) | |
| 固定ピン | 鋼管STKM11A(カチオン電着塗装) | |
| めねじアンカー・六角ボルト | SS400相当品(メッキ処理) | |
| 太陽電池自発光ユニット仕様(蓄電池・コンデンサー) | | |
| 点灯動作 | 点滅(全方位発光) | |
| 発光色 | 緑色(本体: -M)、赤色(本体: -Y) | |
| LED光度 | 5000mcd | |
| 太陽電池 | アモルファスシリコン型 120mW | |
| 蓄電部 | 電気二重層コンデンサ | |
| 構造 | ポリカーボネイト外装、完全防水 | |

| | | |
|------------|-------|----------------|
| 製品バリエーション | | |
| 品番 | 全高 | 色 |
| SBL-80PL-B | 829mm | ブラウン(再起反射塗装仕様) |

| | | | | | |
|---|------|----|------------------------|----|----|
|  株式会社 太陽企画販売 | | | | | |
| 日付 | 尺度 | 承認 | 審査 | 担当 | 作成 |
| | Free | | | | |
| 三角法 | | | 名称 | | |
|  | | | ソフトバリカー SBL-80PL(ベース式) | | |